

Műszaki adatok

QUADRO SOFT PLASMA FILTERS

Vízszintes telepítés



Model	QUADRO SOFT SLIM 800
Cikkszám	8785
Magasság (mm)	59
Szélesség (mm)	300
Mélység (mm)	505
Csatlakozás (mm)	220 x 55
Kábelhossz	150 cm
Nettó súly (kg)	4
Bruttó súly (kg)	4,5
Csomagolás mérete	31 x 66 x 11
Aktíválási idő/Légáramlási sebesség	Automatikus aktiválás 0.1-1 m / mp. 2 perc Légáramlás integrált elektródán keresztül. 2 m/ssebességnél.
Max. nyomás különbség	2 m/s áramlási sebesség, 100 Pa
Elektromos adatok	Elsődleges: 210-250 V, 50 Hz Másodlagos: HS ca. 5 kV, 10 Watt
Keret anyaga	AlMg3 aluminium, PA6
Teljesítmény	Max 10 W / max. 3,65 kW p.a.
Készletléti teljesítmény	Max 0.5 W
Használható Légszállítás	Minden pultba építhető páraelszívóhoz, legyen az akár főzőlappal kombinált is 800 m3/h A plazmaszűrő hozzáadása a páraelszívóhoz semmilyen módon nem növeli magának a páraelszívónak a zajszintjét.
Tartozékok	Adapter (art. 7542), lapos csatlakozó (art. 7543)
Opcionális tartozékok	Lábazati rács Art. 7567 (h 80 mm), Lábazati rács Art. 7568 (H 65 mm)
Tanúsítványok	CE, IUTA, Olfasense