



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Cata Electrodom
ésticos S.L

02006205 -

GAMMA 700 GX



A

56
kWh/annum



ABCDEFG



ABCDEFG



ABCDEFG



65dB

65/2014

Írányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata	
Modell	GAMMA GLASS 700 GX/E	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)	56.3	
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)	A	
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30.6	
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)	A	
Világítási hatékonyság (LE)	36	
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)	A	
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)	91.2	
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)	C	
Légáram normál módban MIN (m³/h)	340	
Légáram normál módban MAX (m³/h)	600	
Légáram turbó módban (m³/h)	800	
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)	50	
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)	65	
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)	67	
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)	0.26	
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)	0	
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)	0.9	
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})	53.7	
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)	416.9	
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)	411	
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)	155.7	
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)	7	
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)	252	