



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

02075450

Cata

GAMMA 9010

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

18

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



67 dB

65/2014

Írányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cataC	
Modell	GAMMA GLASS 9010 GX	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		17.7
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		A++
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		34.8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		A
Világítási hatékonyság (LE)		31
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		A
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)		75.6
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)		C
Légáram normál módban MIN (m³/h)		228.4
Légáram normál módban MAX (m³/h)		601.9
Légáram turbó módban (m³/h)		806.1
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		43
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		67
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		70
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0.5
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		0.7
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		36.1
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)		276
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)		259
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		57.1
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		4.2
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		130