



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

**Cata Electrodom
ésticos**

C GLASS 900 LED



52
kWh/annum



ABCD**E**FG



ABCD**E**FG



ABC**D**EFG



62dB

65/2014

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata	
Modell	C GLASS 900	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		51.9
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		C
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		9.8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		E
Világítási hatékonyság (LE)		8.4
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		E
Zsírészűrés hatékonyság (GFE)		74.6
Zsírészűrés hatékonysági osztály (GFE) (Index)		D
Légáram normál módban MIN (m³/h)		210
Légáram normál módban MAX (m³/h)		400
Légáram turbó módban (m³/h)		-
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		50
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		62
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		-
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		1.6
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		84.4
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)		208.6
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)		123
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		72.9
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		11
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		92.5