



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Cata Electrodom ésticos

CORONA X 60



54
kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



67 dB

Irányelvek: EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata 	
Modell	CORONA	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		53,6
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		30,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		A
Világítási hatékonyság (LE)		55,7
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		A
Zsírészürési hatékonyság (GFE)		91,2
Zsírészürési hatékonysági osztály (GFE) (Index)		B
Légáram normál módban MIN (m³/h)		340
Légáram normál módban MAX (m³/h)		600
Légáram turbó módban (m³/h)		850
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		50
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		65
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		67
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0,26
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0,26
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		0,9
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		52,1
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)		416,9
Nyomáspon t maximális hatékonysága (P _{BEP}) (Pa)		411
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		155,7
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		3,5
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		195