



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

02075450

Cata

GAMMA 9010

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

18

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



67 dB

65/2014

Írányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata	
Modell	GAMMA GLASS 9010 GX	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)	17.5	
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)	A++	
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	37.6	
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)	A	
Világítási hatékonyság (LE)	29	
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)	A	
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)	76.5	
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)	C	
Légáram normál módban MIN (m³/h)	237.3	
Légáram normál módban MAX (m³/h)	608.9	
Légáram turbó módban (m³/h)	818.5	
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)	47	
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)	70	
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)	74	
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)	0.5	
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)	0	
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)	0.6	
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})	34.8	
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)	283.8	
Nyomásponthatékony maximális hatékonysága (P _{BEP}) (Pa)	270	
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)	56.7	
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)	7	
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)	200	