

**Gratulálunk a vásárlásához!
Köszönjük, hogy a Sirius termékeit választotta.**

SILT-26
FÜGGŐ PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



ISZTELT VÁSÁRLÓ!	3
MIELŐTT TELEPÍTENÉ	4
A PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATA	5
BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK	5
TÁVVEZÉRLÉS	8
IDŐZÍTÉS / KARBANTARTÁS	9
KONZOL DIAGRAM	10
GARANCIA TÁJÉKOZTATÁS	11

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

A páraelszívó kizárólag háztartási használatra készült. A csomagoláshoz használt anyagok természetbarát anyagok, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, elhelyezhetők vagy megsemmisíthetők.

Ezeknek a tulajdonságoknak a felismerése érdekében minden csomagolóanyagot a megfelelő szimbólumokkal jelölnék meg.

Ha a páraelszívó cseréjét tervezi, a régi készüléket adja le egy használt háztartási gépekkel foglalkozó hivatalos gyűjtőhelyen.

TELEPÍTÉS


A használati útmutató a felhasználó számára készült, és a készülék adatait és kezelését ismerteti. Ez az útmutató az egy termékcsaládba tartozó különböző modellekhez készült, ezért olyan információkat és leírásokat is tartalmazhat, amelyek az Ön készülékére nem vonatkoznak.

BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A készüléket az „Elektromos bekötés” című fejezet utasításainak, valamint az érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell csatlakoztatni az áramforráshoz. A bekötési műveleteket kizárólag képezített szakemberek végezhetik.

TŰZVESZÉLY ELLENI VÉDELEM

A készülék egyik oldalán magas konyhaszekrény mellé is beszerelhető, amelynek magassága meghaladhatja a készülék magasságát. A másik oldalán azonban kizárólag a készülékkel megegyező magasságú konyhaszekrény lehet.



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett le kell azt adni az elektromos és elektronikus berendezések egyik újrahasznosító gyűjtőközpontjában. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartásihulladék-ártalmatlanító szolgáltatáshoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) szerint van megjelölve.

MIELŐTT TELEPÍTENÉ




A készüléket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell beszerelni és bekötni egy képzett szakembernek.

- A helyiségnek megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie, ha a páraelszívót gázt vagy más tüzelőanyagot használó készülékekkel egyidejűleg használják (ez nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyek a levegőt kizárólag a helyiségbe vezetik vissza)
- A tisztítás módjára és gyakoriságára vonatkozó részletek
- Fennáll a tűz veszélye, ha a tisztítást nem az utasításoknak megfelelően végzik;
- Ne flambírozzon a páraelszívó alatt.
- VIGYÁZAT: A hozzáférhető részek főzőberendezésekkel történő használat esetén felforrósodhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültségértékelés: 230 - 240 V
- 50 Hz



A tűzhely és a páraelszívó felső része között az alábbi ábra szerint megadott minimális távolságot kell biztosítani.

- A készüléket kisgyermek felügyelet nélkül nem használhatják. A kisgyermeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék elektromos csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy az elágazódoboz földelt csatlakozással van-e ellátva, és hogy a feszültségértékek megegyeznek-e a készülék belsejében elhelyezett címkén feltüntetett értékekkel.
- Kérjük, válassza le a készüléket az áramellátásról, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát elvégezne. Ha a készülék nem rendelkezik leválaszthatatlan rugalmas kábellel és csatlakozóval, vagy más olyan eszközzel, amely biztosítja a hálózati áramellátás teljes lekapcsolását, és amelynek érintkezői közötti távolság legalább 3 mm, akkor az ilyen lekapcsoló eszközöket a vezetékes hálózatban kell elhelyezni. Ha a készülék hálózati kábellel és csatlakozóval van ellátva, úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen.


- A készülék közvetlen közelében kerülni kell olyan anyagok használatát, amelyek lángra lobbanhatnak (flambírozás). Sütéskor kérjük, fordítson különös figyelmet az olaj és zsír okozta tűzveszélyre. A forró olaj fokozottan lobbanékony, ezért kifejezetten veszélyes. Ne használjon fedetlen elektromos grillsütőt. Az esetleges tűzveszély elkerülése érdekében szigorúan be kell tartani a zsírszűrő tisztítására és a zsírlerakódások eltávolítására vonatkozó utasításokat.
- A termék felszereléséhez két személyre van szükség.
- A berendezés csak szűrő folyamatok elvégzésére alkalmas. Szűrő változatában a berendezés az általa szállított levegőt és gőzöket zsírszűrővel és aktív szén-szűrővel tisztítja meg, és visszaforgatja a keringtetésbe. A lámpás változat (SILT26 LAMP) viszont kizárólag a főzőlap megvilágítására alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a csavarokat vagy a rögzítőeszközt nem a jelen utasításoknak megfelelően szerelik be, akkor elektromos veszélyt okozhat.

A PÁRAELSZÍVŐ HASZNÁLATA

A berendezés csak szűrő folyamatok elvégzésére alkalmas. Szűrő változatában a berendezés az általa szállított levegőt és gőzöket zsírszűrővel és aktív szén-szűrővel tisztítja meg, és visszaforgatja a keringtetésbe.

ROBBANTOTT ÁBRA



- A: Szerelési konzol
- B: Kerámia lapfedél
- C: Páraelszívó test
- D: Motor, lámpa és szűrő

FIGYELMEZTETÉS: Ha a csavarokat vagy a rögzítőeszközt nem a jelen utasításoknak megfelelően szerelik be, akkor áramütés veszélye áll fenn.

TELEPÍTÉS

Először ellenőrizze, hogy a csomag sértetlen-e, és minden alkatrész ép-e; ellenkező esetben szakítsa meg a telepítést, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.


A gyártó nem vállal felelősséget az áruk kezelése vagy a termék felszerelése során bekövetkezett károkért.

A készülék felszerelése előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.


FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék kerámiából készült, ezért megfelelő és körültekintő kezelést, valamint szakszerű és precíz felszerelést igényel.

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és helyezze el egy megfelelő helyen; a termék alá puha anyagot, például szivacsot vagy szövetet kell tenni.

A mellékelt fúrósablon segítségével fúrjon lyukakat a falba a sablonon feltüntetett négy mintázat szerint. A fúrósablon közepének egybe kell esnie a főzőlap közepével. Helyezze be a mellékelt tipliket a kialakított furatokba, és csavarja be őket, de ne húzza meg teljesen, amíg a felületük egy síkba nem kerül; csavarja be a három csavart a kivezetőfejjel ellátott furatoknak megfelelő tiplikbe (8. ábra, A), a rögzítőcsavar furatát pedig hagyja üresen (9. ábra, B), mivel azt később szerelik be.




(8. ábra)




(9. ábra)


Helyezze a kerámia burkolatot a motor alkatrészeire, majd vezesse be az acélkábeleket a kerámia három nyílásába az ábrán látható módon (1. ábra).




Vezesse át a tápkábelt a levegőkimeneti rácson, lásd a 2. ábrát. A kerámia alkatrésznek tökéletesen el kell fednie a robbantott ábrán „D” jelöléssel ellátott fém alkatrészt.




Vegye ki a csomagolásból a mennyezeti lemez kerámia burkolatát (lásd a robbantott ábra B részletét), helyezze a burkolatot az elszívóra, majd vezesse át az acélkábeleket a kerámia test három nyílásán; az áramkábelt a kerámia középső nyílásán keresztül kell elvezetni, lásd a 3. ábrát.




Vegye ki a fémlémezt a csomagolásból, majd vezesse át az acélkábeleket a megfelelő tartókba, a 4. ábra szerint.




Állítsa be a páraelszívó magasságát úgy, hogy a tartó belsejében felfelé vagy lefelé csúsztatja az acélkábeleket. A kábel kicsúszása érdekében csavarja ki és tolja el a tartót (lásd az 5. ábrát).



Ellenőrizze, hogy a 6. ábrán jelzett tartókból kiinduló acélkábelek fennmaradó hossza megegyezik-e, hogy a rendszer a mennyezettel tökéletesen párhuzamosan legyen felszerelve. A megfelelő tartót a 6. ábrán látható módon csavarozza meg, és rögzítse az acélkábeleket.




A kábelek elakadásának megelőzése érdekében szerelje fel a rögzítőkapcsokat (7. ábra).




Helyezze a burkolatot a mennyezet közelébe, és akassza fel a lemezt a korábban behelyezett csavarokra (8.A ábra). Húzza meg a lemezt a mennyezethez rögzítő három csavart, majd rögzítse véglegesen a burkolatot a rögzítőcsavarral (lásd a 9.B ábra). Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.


Emelje fel a kerámia fedelet, amíg el nem éri a mennyezetet (10. ábra), és győződjön meg arról, hogy a rugók beakadtak a kerámia fedélbe.



Amennyiben a ház kerámia burkolata nem teljesen sík vagy nem párhuzamos a házzal, a beszerelés után lehetőség van a beállításra. Vegye ki a zsírszűrőt a „Karbantartás” fejezetben leírtak szerint, majd távolítsa el a 13. A. ábrán látható három műanyag kupakot.



Egy csillagfejű csavarhúzóval húzza meg vagy lazítsa meg a három csavart, hogy a kerámia testet egy adott oldalon feljebb vagy lejjebb állítsa (14. ábra). A beállítás után helyezze vissza a gumidugókat és a zsírszűrőt újra.



TÁVVEZÉRLŐ

Távvezérlő

6 csatornás vezérlés a páraelszívó távirányítójához.

- A páraelszívó első bekapcsolásakor tartsa lenyomva a világítás gombot 5 másodpercig.

RC001 - RÁDIÓS VEZÉRLÉS

A páraelszívók távirányításához használt rádiós vezérlés.

MŰSZAKI ADATOK

- Alkáli elemes tápellátás: 12 V-os mod. 23 A
- Működési frekvencia: 433,92 MHz
- Kombinációk: 32 768
- Max. fogyasztás: 25 mA
- Üzemi hőmérséklet: -20 ÷ + 55 °C
- Méretek: 120 x 45 x 15 mm.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

A jeladón az alábbi 5 gomb található a páraelszívó irányítására:

- ☉ : Lámpa BE/KI parancs.
- ⏻ : Motor BE (1. sebességi szint) / KI parancs.
- : Sebesség csökkentése.
- + : Sebesség növelése.
- ⌚ : 10 perces időzítő.

KEZDETI ÜZEMÁLLAPOT

A gyártó használatra készen biztosítja a rádiós távirányító egységet, gyárilag beállított kódokkal.




ÜZEMMÓD

Standard konfiguráció:

A standard konfiguráció megköveteli, hogy az összes páraelszívó rádióvezérlésű rendszert ugyanazzal az átviteli kóddal kell ellátni. Ha két páraelszívó van felszerelve ugyanabban a helyiségben vagy egymás közelében, az egyik rendszer működése befolyásolhatja a másikat. Ezért meg kell változtatni az egyik rádiós vezérlőrendszer kódját.

Új átviteli kód generálása:

A rádiós vezérlőrendszert előre beállított kóddal biztosítjuk. Ha új kódokra van szükség, akkor végezze el az alábbi lépéseket: Nyomja le egyszerre a következő gombokat:



két másodpercig. Amikor a LED-ek világítanak, nyomja meg a gombokat:



(5 másodpercen belül). A LED-ek 3 felvillanása a folyamat befejezését jelzi.

FIGYELEM! Ez a művelet véglegesen törli az előre beállított kódokat.


Az új átviteli kód betanítása.

Miután megváltoztatta az átviteli kódot a rádiós vezérlőegységben, a páraelszívó központi elektronikus egységében is be kell állítani az új kódot, az alábbiak szerint:


Nyomja meg a páraelszívó fő kikapcsoló gombját, majd állítsa vissza az elektronikus vezérlőegység áramellátását. A központi egység kóddal való szinkronizálásához nyomja meg a „Világítás” gombot a következő 15 másodpercen belül.

A gyári konfiguráció visszaállítása:

A gyári konfiguráció visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket: nyomja le egyszerre a következő gombokat:



2 másodpercig. Amikor világítani kezdenek a LED-lámpák, akkor nyomja le a következő gombokat:



(5 másodpercen belül). A 6-szor villogó LED-ek jelzik, hogy a művelet befejeződött.

FIGYELEM! Ez a művelet véglegesen törli az előre beállított kódokat.

Vészleállító gomb:

Ha a rádiós vezérlő nem működik, akkor használja a vészleállító gombot a készülék kikapcsolására. Az esetleges szükséges javítások elvégzése után állítsa vissza a vészleállító gombot.

IDŐZÍTÉS

Az Európai Bizottság 2015. január 1-jén életbe lépő, az energiafogyasztást jelölő címkéről szóló EU65 sz. rendeletének, valamint a környezetbarát tervezésről szóló EU66 sz. rendeletének eredményeként módosítottuk termékeinket, hogy azok megfeleljenek a rendeletek előírásainak.

Az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó előírásoknak megfelelő valamennyi modell új elektronikával van felszerelve, amelynek részét képezi egy időzítő készülék a szívósebesség szabályozására, amikor a légtérfogat meghaladja a 650 m³/h értéket.

A belső motorral felszerelt modellek, amelyek maximális légtérfogata meghaladja a 650 m³/h értéket, olyan időzítő eszközzel vannak felszerelve, amely 5 perc működés után automatikusan 4-esről 3-asra váltja a szívósebességet. A külső motorral felszerelt modellek olyan távoli motorral vannak ellátva, amely a belső motoros változatokhoz hasonlóan időzítővel rendelkezik, és 650 m³/h felett csökkenti a szívósebességet. (Lásd a külső motorok útmutatóját). Azok a külső motorok, amelyek légtérfogata a 3. és a 4. sebességfokozatban is meghaladja a 650 m³/h értéket, az alábbi alapértelmezett időzített vezérlési funkciókkal rendelkeznek: A szívósebesség 6 perc elteltével automatikusan a 4-ről a 2. sebességfokozatra vált.

Ha a készülék a 3. sebességfokozaton működik, akkor 7 perc elteltével automatikusan a 2. fokozatra vált. A sebesség működés közben is módosítható.

Készenléti állapotban a készülék energiafogyasztása nem éri el a 0,5 W értéket.


KARBANTARTÁS

A gondos karbantartás garantálja a készülék megfelelő működését és hosszú élettartamát.


*Különös figyelmet kell fordítani a zsírszűrőre. A zsírszűrő mágnesekkel van rögzítve, ezért elegendő egy kéziszerszámot vagy egy kés hegyét bevezetni a kijelölt nyílásba, és felfelé nyomni, hogy a szűrőt ki lehessen húzni a helyéről. Lásd a 12. ábrát. Annak érdekében, hogy a szűrőt kivehesse a páraelszívóból, akassza le a szűrő biztonsági karabinereit nyitó két biztonsági kábelt. Az aktív szén-szűrőt a zsírszűrő kivétele után el kell eltávolítani a speciális műanyag fogantyú megnyomásával. A zsírszűrő kézzel vagy mosogatógépben is tisztítható. Az aktív szén-szűrőt a használat függvényében, legalább fél évente egyszer ki kell cserélni. A készüléket langyos vízzel és semleges mosószerrel ajánlott tisztítani, míg a súrolószereket kerülni kell.

A tápkábelt kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.

A LED lámpákat kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.



KONZOL DIAGRAM



**Congratulations on your purchase!
Thank you for choosing a Sirius product.**

SILT-26

PENDANT RANGEHOOD INSTALLATION INSTRUCTIONS



DEAR CUSTOMER	3
BEFORE YOU INSTALL	4
USING THE RANGEHOOD	5
INSTALLATION INSTRUCTIONS	5
REMOTE CONTROL	8
TIMING / MAINTENANCE	9
BRACKET DIAGRAM	10
WARRANTY INFORMATION	11

DEAR CUSTOMER

The rangehood is intended for household use only. Materials used for packaging are nature friendly and may be recycled, deposited or destroyed without any threat to the environment.

In order to recognize these features, all packing materials are marked with relevant symbols.

When you plan to replace your rangehood, deposit your old appliance with the authorized depot dealing with used household appliances.

INSTALLATION


Instructions for use have been prepared for the user, and describe the particulars and handling of the appliance. These instructions apply to different models from the same family of appliances, therefore you may find information and descriptions that may not apply to your particular appliance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The appliance should be connected to the power supply in accordance with the instructions from the chapter "Electrical connections" and in line with the standing regulations and standards. The connections should be carried out by a qualified personnel only.

FIRE HAZARD PROTECTION

Appliances are allowed to be mounted on one side next to a high kitchen cabinet, the height of which may exceed that of the appliance. On the opposite side however, only a kitchen cabinet of equal height as the appliance is allowed.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

BEFORE YOU INSTALL




The appliance must be installed and connected to the power supply only by a qualified technician.

- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room)
- The details concerning the method and frequency of cleaning
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions;
- Do not flambé under the **range hood**;
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

TECHNICAL DATA

- Voltage rating: 230 - 240V
- 50Hz



The cooker surface and the lowest part of the hood **must** be at a minimum distance, as shown above.

- The appliance is not intended for use by young children without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- When performing the electrical connections on the appliance, please make sure that the current-tap is provided with earth connection and that voltage values correspond to those indicated on the label placed inside the appliance itself.
- Please disconnect the appliance from power mains, before carrying out any cleaning or maintenance operation. If the appliance is not equipped with a nonseparable flexible cable and plug, or with another device ensuring omnipolar disconnection from the mains, with an opening distance between the contacts of at least 3mm, then such disconnecting devices must be provided in the fixed installation. If the appliance is equipped with a power cord and a plug, it shall be placed in such a way that the plug can be reached easily.


- The use of materials which can burst into flames (flambé) should be avoided in close proximity of the appliance. When frying, please pay particular attention to fire risk due to oil and grease. Being highly flammable, hot oil is especially dangerous. Do not use uncovered electric grills. In order to avoid possible fire risk, all instructions for grease-filter cleaning and for removing eventual grease deposits should be strictly followed.
- Two persons are needed for the installation of this product.
- The appliance can be arranged only for filtering performances. In its filtering version the air and fumes conveyed by the appliance are cleaned both by a grease filter and by an active carbon filter, and put again into circulation. While the lamp version (SILT26 LAMP) only allows for hob lighting.

WARNING: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

USING THE RANGEHOOD

The appliance can be arranged only for filtering performances. In its filtering version the air and fumes conveyed by the appliance are cleaned both by a grease filter and by an active carbon filter, and put again into circulation.

EXPLODED VIEW



- A: Mounting bracket**
- B: Ceramic plate cover**
- C: Rangehood body**
- D: Motor, light, and filter**

WARNING: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

INSTALLATION

At the beginning make sure that the package is intact and all the parts are unbroken, otherwise stop the installation and contact the dealer.


The manufacturer is not responsible for damages caused by material handling or product installation.

Before installing the appliance read all these instructions carefully.


WARNING: This product is made of ceramics, for that reason it requires an appropriate and accurate handling, as well as a professional and accurate installation.

Extract the product from the packaging and lay it on a suitable place, a soft material such as sponge or fabric should be used to place the product on it.

By using the supplied drilling jig, perforate the wall according to the four pattern indicated by the jig itself. The center of the drilling jig should correspond to the center of the cooktop. Insert the supplied dowel into the holes made, tighten them, but do not tighten until they are flush; the three screws into the dowels corresponding to the holes with discharge head (Fig.8 A) leaving the hole for the locking screw empty (Fig. 9 B) because it will be added later.




(Fig. 8)




(Fig. 9)

Place the ceramic cover over the motor components and insert the steel cables into the three holes of the ceramic, as shown in the figure (Fig. 1).




(Fig. 1)

Put the power cable through the air outlet grill, see Figure 2. The ceramic part must perfectly cover the metal part named “D” in the exploded view.




(Fig. 2)

Extract from the packaging the ceramic cover for the ceiling plate (see the detail B on the exploded view), place the cover over the hood and put the steel cables through the three holes in the ceramic body, the power cable should be put through the central hole of the ceramic, see Fig.3.




(Fig. 3)

Take the metal plate from the packaging and then put the steel cables through the appropriate supports, as shown in Fig. 4.




(Fig. 4)

Adjust the height of the rangehood by scrolling the steel cables up and down inside the support. You need to unscrew and push the support in order to allow the scrolling of the cable, see Fig. 5.




(Fig. 5)

Check that the remaining length of steel cables from the supports indicated in Fig.6 is the same, in order to ensure that it will be installed perfectly parallel to the ceiling. Tightening the appropriate support by screwing it as shown in Fig.6, block the steel cables.



(Fig. 6)


Add the clips as a further safety precaution for cable blocking Fig. 7.




(Fig. 7)

Put the hood near the ceiling and hook the plate to the screws previously installed (fig.8 A) Tighten the three screws fixing the plate to the ceiling, then block the hood definitively adding the security screw, see fig.9 B. Connect the appliance to the electric grid.


Lift up the ceramic cover until reaching the ceiling (fig.10), make sure that the springs have hooked the ceramic cover.



In case the ceramic cover of the body, is not perfectly flat or parallel to the body, it is possible to make an adjustment after installation. Remove the grease filter as described in Maintenance Section, remove the three plastic caps shown in Figure 13 A.



Using a Phillips screw head screwdriver, tighten or loosen the three screws in order to raise or lower the ceramic body on a specific side (fig. 14). After the adjustment insert the rubber tips and the grease filter again.



REMOTE CONTROL

Remote control

6 channel control for rangehood remote.

- When the rangehood is first turned on, hold the lighting button for 5 seconds.

RC001 - RADIO CONTROL

Radio control used for the remote operation of rangehoods.

TECHNICAL DATA

- Alkaline battery powered: 12 V mod. 23 A
- Operating frequency: 433.92 Mhz
- Combinations: 32.768
- Max. consumption: 25 mA
- Operating temperature: -20 ÷ + 55 °C
- Dimensions: 120 x 45 x 15 mm.

OPERATING DESCRIPTION

The transmitter is equipped with 5 buttons for cooker hood management, as specified below:

- ☼ : Light ON/OFF command.
- ⏻ : Motor ON (speed level 1) / OFF command.
- : Reduce speed.
- + : Increase speed.
- ⌚ : 10-minute timer.

INITIAL OPERATING CONDITION

The manufacturer supplies the radio control unit ready to be used with codes preset in the factory.



OPERATION MODE

Standard configuration:


Standard configuration requires all rangehood radio control systems to be provided with the same transmission code. In the event two rangehoods are installed in the same room or nearby, each system may affect the operation of the another. Therefore, the code of one radio control system must be changed.

Generating a new transmission code:

The radio control system is provided with preset codes. Should new codes be required, proceed as follows: Press simultaneously buttons:



for two seconds. When LEDs are on, press buttons:



(within 5 seconds). The LEDs flashing 3 times indicate the procedure is completed.

WARNING! This operation deletes permanently the preset codes.

Learning the new transmission code.

Once the transmission code is changed in the radio control unit, the electronic central unit of the cooker hood must be made to set the new code in the following way:

Press the main power-off button of the hood and then restore power to the electronic control unit. Within the next 15 seconds, press the Light Button to synchronise the central unit with the code.

Reset of the Factory configuration:

To restore the Factory configuration, follow the procedure described below: press simultaneously buttons:



for 2 seconds. When LEDs light on, press buttons:



(within 5 seconds). LEDs flashing 6 times indicate the procedure is completed.

WARNING! This operation deletes permanently the preset codes.

Emergency button:

In the event that the radio control does not work, use the emergency button to switch the appliance off. After any necessary repairs have been performed, reset the emergency button.

TIMING

As a result of the new EU65 “Energy label” and EU66 “ Ecodesign” regulations issued by the European Commission, which came into force as from January 1st, 2015 , our products have been adapted to comply with these new requirements.

All of the models complying with the energy label requirements, are equipped with new electronics including a timer device for suction speeds control, when the air capacity exceeds 650m³/h.

Internal motor models, with maximum air capacity higher than 650m³/h, are equipped with a timer device that automatically switches the suction speed from 4th to 3rd speed, after 5 minutes operation.

External motor models are equipped with remote motors that , as for internal motor versions, include a timer device that switches down the suction speed when it exceeds 650m³/h. (See External Motors Instructions). Remote motors, whose air capacity exceeds 650m³/h at both 4th and 3rd speed, will have the following by default timer control functions:

The suction speed is automatically switched from 4th to 2nd speed, after 6 minutes operation.

If the appliance is working at 3rd speed, it is automatically switched to 2nd speed, after 7 minutes operation. Operation speeds can also be changed during operation.


The energy consumption of the appliance in standby mode is lower than 0.5W.

MAINTENANCE


An accurate maintenance guarantees good functioning and longlasting performance. *Particular care is due to the grease filter The grease filter is fixed through magnets, therefore it is sufficient to insert a hand tool or the tip of a knife in the dedicated opening and push upwards in order to pull the filter out of its place. See Fig. 12. In order to remove the filter from the hood, unhook the two security cables opening their snap-hooks, The active coal filter has to be removed after the extraction of the grease filter by pushing its special plastic handle. The grease filter can be cleaned by hand-washing or in dishwashers. The active coal filter has to be replaced in relation to its use, at least once every six months. To clean the appliance itself tepid wa-ter and neutral detergent are recommended, while abrasive products should be avoided.

The power cord must be replaced only by qualified person.

The LED lamps must be replaced only by qualified person.



BRACKET DIAGRAM



Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu

