




ENERG

енергия · ενεργεια



cata

G-45



49
kWh/annum

ABCD **E** FG

ABCD **E** FG


ABCD **E** FG

62dB

65/2014

60901375_08

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata 	
Modell	G-45	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		48,6
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		C
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		11,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		E
Világítási hatékonyság (LE)		8,4
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		E
Zsírészürési hatékonyság (GFE)		63
Zsírészürési hatékonysági osztály (GFE) (Index)		E
Légáram normál módban MIN (m ³ /h)		162
Légáram normál módban MAX (m ³ /h)		335
Légáram turbó módban (m ³ /h)		-
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		57
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		62
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		-
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		1,6
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		81,7
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m ³ /h)		185,2
Nyomásponthatékony maximális hatékonysága (P _{BEP}) (Pa)		159
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		69,4
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		11
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		93